

Druh podlahy

ISO 26986

Vinylová podlahovina

Třída použití

ISO 10874



Třída

21

Popis



ISO 24346
(EN 428)

1,50 mm



ISO 24340
(EN 429)

0,15 mm



ISO 24341
(EN 426)

35 m
4+3+2m



ISO 23997
(EN 430)

1,210 kg/m²



EN 660-2
Skupina otěru

T



ISO 4918
(EN 425)
Kolečková židle

NO



EN ISO 717/2
Kročejevý útlum

ca. 12 dB



ISO 24343-1
(EN 433)
Statické odsazení

≤ 0,35 mm

Další charakteristiky



ISO 105/B02
Barevná stálost

≥ 6



Protiskluz
EN 13893
DIN 51130

$\mu \geq 0,30$
R10



Reakce na oheň
EN 13501-1
Report Č. :

položeno na dřevěném podkladu
Cfl-s1
RA14-0232



ISO 23999
(EN 434)
Rozměrová stálost

≤ 0,40 %



Recyklovatelnost

OK



EN 1815
Sklon ke statické elektríně

≤ 2 kV



ISO 10456
(EN 12524)
Teplotní odolnost
podlahové topení

0,02 m²/kW



**Chemická
odolnost**

OK

