

Bezpečné podlahoviny s povrchem Safe.T Clean XP



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Návod na údržbu

VINYL

Granit Safe.T

Safetred Dimension, Dimension Wood, Spectrum, Universal and Universal Plus Safetred Aqua

červen 2009

Moderní způsoby úklidu směřují k nahrazení mokrého čištění suchými úklidovými technikami. Například pre-impregnované moppy a stroje. Práce s těmito pomůckami je efektivnější a jednodušší pro úklid a minimalizuje dopad na životní prostředí. Doporučuje se použít pouze minimum chemikálií a malé množství vody.

Obecná doporučení

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy může odbarvit podlahovou krytinu. Všechny židle a stoly musejí mít kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany. Tvrdý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

Preventivní péče



Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba.

Denní a pravidelná údržba



Ruční kartáčování

Vyčistěte kartáčem (se středně tvrdými vlákny) za pomoci zředěného neutrálního čističe podlah (pH 7-10).

nebo



Kombinovaný kartáčovací stroj (pro větší plochy)

Použijte zředěný neutrální detergent. Rychlost otáček 150-250 ot./min. na vyšší).

nebo



Rotační čistící stroj

Sprejovat a čistit zředěným neutrálním čističem na podlahy (pH 7-10).



Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě.

Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat rozpouštědla).

Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

Periodická údržba



Rotační čistící stroj

Sprejovat a čistit zředěným neutrálním čističem na podlahy (pH 7-10).

nebo



Strojní čištění + Mokré vysávání

- Použijte silný čistící roztok (pH po naředění 10 – 11), naneste na podlahovinu a nechte působit 5 – 10 minut.
- Vyčistěte strojem se středně tvrdým kartáčem.
- Vysajte roztok a vytřete čistou vodou.

V místech, kde není možno použít stroj, čistěte podlahovinu ručním kartáčem a poté vytřete čistou vodou.

Pokud máte dotazy, obraťte se na místního zástupce Tarkett. Výše uvedené informace se mohou měnit, vzhledem k neustálému zlepšování.



UPOZORNĚNÍ! Na protismykové podlahoviny nikdy nepoužívejte leštidla a stroje na leštění.

Safety Clean XP surface treatment

Bezpečnostní Clean XP je unikátní povrchová úprava, vyvinuta speciálně pro naše protismykové podlahoviny. Doporučuje se pravidelný úklid, díky kterému jsou nižší náklady na údržbu, je efektivnější a hygieničtější. Nepoužívejte lesky, vosky, mohly by být sníženy protismykové vlastnosti!

Úvodní čištění

Během stavebních prací vždy chraňte povrch podlahy pevným papírem nebo překližkovými panely. Po pokládce novou podlahu vždy vyčistíte: vysajte vysavačem, plochu vymetejte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušící stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění velkých ploch. Použijte detergent s nízkým pH (3-5).

www.tarkett-commercial.com