

PULICOL

**Gelový odstraňovač
lepidel a barev**

551/6.99



OBLAST POUŽITÍ:

Odstraňování starých přírodních lepidel, lepidel obsahujících syntetické pryskyřice a barev.

Typické aplikace

- Odstraňování starých lepidel z podlah se žulovou nebo keramickou dlažbou, s dřevěnými, betonovými, sádrovcovými nebo kovovými povrchy, s cementovými vyrovnávacími nátěry atd.
- Odstraňování starých lepidel z keramických a mozaikových obkladů, ze žuly, betonu, dřeva, kovů, z vlákniny vyztuženého betonu atd.
- Odstraňování barev z kovových, dřevěných nebo betonových povrchů atd.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

PULICOL se skládá ze směsi gelových rozpouštědel, která se snadno nanáší stěrkou nebo štětcem.

PULICOL je vysoce efektivní při rozpouštění všech pryskyřicových lepidel a barev již několik minut po nanesení.

DOPORUČENÍ:

- Nemíchejte **PULICOL** s vodou.
- Nepoužívejte na podklady, které mohou být rozpouštědly poškozeny např. plastové, gumové, PVC povrchy, povrchy s dekorativní glazurou, která není odolná proti rozpouštědlům nebo povrchy s lakovaným dřevem.
- Nepoužívejte **PULICOL** na vypalovací nátěr, kdy by bylo dosaženo jen malého účinku.

POUŽITÍ:

Naneste **PULICOL** stěrkou nebo štětcem na zbytky lepidla či barvy, které se mají odstranit, počkejte dokud zbytky nezměknou nebo se nerozpustí a potom je odstraňte stěrkou.

Jestliže je povrch hladký a nesavý např. žulové nebo keramické obklady, opláchněte jej roztokem hydroxidu sodného a potom pečlivě vodou. Zbytky z hrubého nebo savého povrchu (např. cementový potěr, poškrábané nátěry) odstraňte skelným papírem nebo drátěným kartáčem. Dřevěné povrchy neoplachujte vodou, pouze je očistěte skelným papírem.

Doba, po kterou by se měl **PULICOL** nechat účinkovat, závisí na typu lepidla a jeho tloušťce. Doporučujeme provést individuální zkoušku. Pro některá lepidla MAPEI je rychlost účinku **PULICOLu** informativně následující:

- **ADESILEX F57** několik minut
- **ADESILEX V4** několik minut
- **ADESILEX G19** cca 30 minut
- **ADESILEX G12** cca 45-60 minut

SPOTŘEBA:

Spotřeba záleží na množství a typu lepidla, všeobecně je odhadovaná spotřeba 300g/m .

UPOZORNĚNÍ:

PULICOL nevyžaduje označení jako hořlavina. Gel zabraňuje rychlému výparu rozpouštědel a proto ani nemá výrazný zápach. Avšak běžná bezpečnostní opatření doporučená při práci s chemickými výrobky, zvláště rozpouštědly, by se měla dodržovat. **PULICOL** může poškodit zdraví.

BALENÍ:

6-ti a 1 kg nádoby

Pulicol

TECHNICKÁ DATA (TYPICKÉ HODNOTY)

IDENTIFIKACE VÝROBKU:

Konzistence:	transparentní gel
Barva:	bezbarvý
Hustota:	1,19
Doba skladování:	12 měsíců v originálním balení
Zdravotní závadnost dle EEC 88/379:	ano: dráždí pokožku a oči
Hořlavost:	ano
Celní zařazení:	3814 00 90

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Doba působení	15 - 60 min, dle typu lepidla nebo nátěru
Teplota při použití:	+ 8°C až +35°C
Spotřeba:	300 g/m

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Přestože výše uvedené instrukce a nařízení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, jsou zcela indikativní a měly by být důkladně ověřeny při praktickém použití. Proto by měl uživatel před aplikací určit, zda je výrobek k předpokládanému účelu vhodný a převzít zodpovědnost, vyplývající z jeho použití.



Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.** Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192 158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519 Internet: <http://www.mapei.cz>
tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209 tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919 E-mail: info@mapei.cz

