

Bona GluClic

Žluté disperzní lepidlo bez rozpouštědel, skupiny D 3 dle normy EN 204. Je vhodné k lepení různých druhů dřevěných spojů typu dřevo / dřevo a dřevěných materiálů v interiéru. Zvláště vhodné je pro lepení na pero a drážku u hotových a laminátových parketových prvků, dřevotřískových i OSB desek při plovoucím uložení.

Vlastnosti

- Dobrá odolnost proti vodě
- Rychlá přilnavost
- Příznivá otevřená doba
- Univerzální použití

ZPRACOVÁNÍ

Plochy, které se mají lepit musí být čisté a zbavené prachu. Teplota vzduchu a materiálu by měla být minimálně 15 °C. Odřízneme šikmo uzavírací špičku. Lepidlo nanese sytě na horní stranu drážky a poté dílec parkety přiložíme perem k před tím položenému dílci a rukou přitlačíme. Následně přiklepneme pomocí kladiva a dřevěné podložky nebo přitlačného železa, či stahovacího přípravku.

Pozn.: Lze použít i k lepení parketových a laminátových prvků se systémem Clic.

Lepidlo je správně nadávkováno, když ho ze spáry mezi dvěma dílci v malém množství vytlačíme na povrch. Přebytné lepidlo doporučujeme u hotových parket a laminátových podlah ihned setřít navlhčeným hadříkem.

Spotřeba: ca.10 až 25 ml na běžný metr spáry

Zatížení: Po 24 hodinách, v závislosti na druhu dřevěného materiálu, absorpční schopnosti podkladu a klimatu místnosti, je možno podlahu brousit, lakovat, a pod.

Dodržujte též pokyny pro zpracování od výrobce parket.

TECHNICKÁ DATA

Báze: PVAC disperze

Barva: nažloutlá

Viskozita: vysoce viskózní

Hustota: 1000 [kg/m³]

GISCODE: D1, # bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

Doba ztuhnutí: asi 90 min. při pokojové teplotě

Možnost zatížení: cca. po 24 hod. podle druhu dřeva, savosti podkladu a mikroklimatu

Čistící prostředek: voda - u nezaschlého lepidla

Forma balení: karton 20x 0,75 kg

Trvanlivost a podmínky skladování: 6 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Skladování a přeprava při teplotách od +5 do 25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu a suchu.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Riziko ohrožení zdraví:

Bona GluClic není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen SZÚ PRAHA pod č. CZŽP 12-2998/97C, Ex.: 370512 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a větrejte.

Riziko ohrožení životního prostředí:

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí.

Nebezpečí požáru: výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.

Bezpečnostní upozornění:

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání-S věty:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminované oblečení okamžitě odložte.

Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Opatření při nechtěném úniku látky:

Zamezit kontaktu s kůží a očima. Zamezit úniku do vod a kanalizace. Zachytit do textilií, dřevěných pilin nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.

Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

Katalogové číslo nebezpečného odpadu	Název odpadu
080409	Odpadní lepidla a těsnící materiály s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylen)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů:

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.

Certifikát AO 224 – 02 0915 V/AO, STO- AO 224- 872/2002, ze dne 27.8.2002

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem **Bezpečnostním listu**.

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, 665 49 Limburg/Lahn, Germany

Distributor: Bona CR spol. s r.o., Ohradní 65, 145 00 Praha 4 , tel.: 800 100 103