

# Junckers PREFILL

## Tmelicí báze

**Junckers Prefill** je před použitím nutno smíchat s brusným prachem získaným při posledním broušení dřevěného povrchu. Junckers Prefill je rychleschnoucí a používá se v kombinaci s podkladovými přípravky na vodní bázi a přípravky pro konečnou povrchovou úpravu.

### Technické údaje:

Typ:	akrylátový tmelící přípravek na vodní bázi
Balení:	5 l
Barva:	krémový až mléčně bílý. Po smíchání s brusným prachem získá směs po zaschnutí stejnou barvu jako dřevěná podlaha.
Vydatnost:	1 litr přípravku vystačí na cca 20 m <sup>2</sup> , záleží ovšem na stavu podlahy
Nanášení:	stěrka z nerezové oceli
Teplota povrchu:	minimálně +15 °C
Poměr ředění:	k docílení optimální viskozity přípravku nejprve vmíchejte brusný prach, v případě nutnosti přidejte vodu
Doba schnutí:	cca 45 – 90 minut při + 20 °C a 50% relativní vlhkosti
Čištění:	mýdlem a vodou před zaschnutím
Skladování:	minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20 °C. Chraňte před mrazem.

### Doporučený způsob aplikace:

#### Povrchy vystavené vysoké zátěži:

2 vrstvy **Junckers Prefill**  
+ 1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/l  
+ 2 vrstvy **Junckers Strong** (10 m<sup>2</sup>/l) nebo **Junckers HP Commercial**

#### Povrchy vystavené nízké zátěži:

2 vrstvy **Junckers Prefill**  
+ 1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/l  
+ 1 vrstva **Junckers Strong** (10 m<sup>2</sup>/l) nebo **Junckers Pro Finish** (10 m<sup>2</sup>/l)

#### Povrchy určené pro sport:

2 vrstvy **Junckers Prefill** + 1 vrstva **Junckers Prelak** při vydatnosti 8 m<sup>2</sup>/l + 2 vrstvy **Junckers HP Sport** při vydatnosti 10 m<sup>2</sup>/l

### Pokyny pro použití:

#### Neošetřené / broušené povrchy

Zbavte povrch podlahy veškerého prachu, vosku, mastnoty, polituračních přípravků a zbytků z mýdlových saponátů. Poslední broušení podlahy by mělo být provedeno brusným papírem o zrnitosti minimálně 100-120. Vybruste povrch a odstraňte zbytky po broušení.

Smíchejte dostatečné množství brusného prachu s přípravkem Junckers Prefill tak, aby vznikla hustá pasta, která se dá ještě stále roztírat. Ředit můžete vodou. Co nejrychleji rozetřete pastu pomocí stěrky z nerezové oceli a nechte zaschnout.

Přebruste brusným papírem o zrnitosti č.120-150. Důkladně vysajte. Nechejte zaschnout a pokračujte podle pokynů v návodu „Doporučený způsob aplikace“.

#### Průmyslově lakované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24-36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60-80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100-120, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

#### **Důležitá upozornění:**

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.

Výrobky na vodní bázi mají lepivý efekt, proto je doporučujeme nanášet v místnostech se stálou vlhkostí.

Před použitím dobře promíchejte.

#### **BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE**

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako nebezpečný.

S-věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Ochrana životního prostředí:** Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

**První pomoc:** V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepravovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravdělné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

**Obsah VOC:** max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 140 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 90 g/l VOC

*Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a odpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.*



**VÝROBCE:**  
Junckers Industrier A/S,  
DK-4600 Køge  
<http://www.junckers.com>

**DOVOZCE:**  
Pro Floor Systems a.s.  
Čsl., Armády 808/43b 794 01 Krnov  
Tel.: +420 554 611 146  
e-mail: [info@junckers.cz](mailto:info@junckers.cz), <http://www.junckers.cz>