



nordstar[®] evolve

	Typ podlahové krytiny	Homogenní vinyl
	Obsah pojidel	Typ 1 (>55%)
	Odolnost vůči otěru	Třída T
	Občanská výstavba	34
	Lehký průmysl	43
	Celková tloušťka	2,0 mm
	Šířka role	2 m
	Délka role	> 25 m
	Celková hmotnost	2,6 kg/m ²
	Rozměrová stálost	≤ 0,4 %
	Odolnost vůči bodovému zatížení	≤ 0,06 mm
	Odolnost vůči kolečkům	Splňuje
	Barevná stálost	≥ 6
	Flexibilita	10 mm

	Protikluznost	R9
	Povrchová úprava	PUR Evolve
	Chemická odolnost	Velmi dobrá Odolnost vůči dezinfekci Ethanol 70-96 %
	Emise	Splňuje
	Možnost instalace na podlahové topení	Ano
	Instalace v mokřích prostorech	Ano
		EN 14041 CE 0200700-Dop_306
Nordstar Evolve splňuje požadavky normy EN 14041		
	Reakce na oheň	B _{fl} -S1
	Elektrostatický náboj	< 2kV
	Elektrický odpor	R1 < 10 ⁹ Ohm
	Tepelná vodivost	0,25 W/m.K
	Protikluznost	DS: ≥ 0,3

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na všech našich webových stránkách.

