

Tundra v

5/32" lussenpool

30% olefin garenggeverfd 70% PP
massageverfd

RUG
Vilt

POOLHOOGTE
± 5 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 550 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.580 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 83 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1
- Brandstoffkl. E_{fl} DIN EN13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

5/32" bouclé

30% olefin teint sur fil
70% PP teint en masse

DOSSIER
Feutre

HAUTEUR DU VELOURS
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 550 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.580 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 83 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autogrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: Domestique modéré
- Confort: 1
- Classement feu E_{fl} DIN EN13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302:0.12 m² K/W



5/32" Schlinge

30% Olefin garngefärbt 70% PP
spinndüsengefärbt

RÜCKEN
Vlies

POLHÖHE
± 5 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 550 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.580 g/m²

NOPPEN/M²
± 83 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1
- Baustoffkl. E_{fl} DIN EN13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0.12 m² K/W



5/32" level loop

30% olefin yarn dyed 70% PP
solution dyed

BACKING
Feltback

PILE HEIGHT
± 5 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 550 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.580 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 83 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

USAGE

- Class 22: Medium domestic
- Comfort: 1
- Fire resist. E_{fl} DIN EN13501-1
- Suitable f. floorheating

EN 14041



DOP: 1011#IA00EL

textile floor covering
EN 1307



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Tundra

30 44 45 49 93

VILT/FEUTRE/VLIES/FELT CA 4M



VILT/FEUTRE/VLIES/FELT CA 5M



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85

Tundra v



400+500 cm 93



400+500 cm 30



400+500 cm 45



400+500 cm 44



400+500 cm 49